

LA TRITURADORA MÓVIL AUTÓNOMA DEFINITIVA

La RubbleCrusher RC150 es una solución de trituración compacta para el reciclaje de materiales de desecho procedentes de la construcción y demolición in situ. Estas trituradoras de bajo tonelaje son perfectas para todos los proyectos de trituración de tamaño pequeño a moderado y ofrecen una buena solución para constructores, aplicaciones de paisajismo, jardinería, reciclaje, demolición y trituración de áridos de tamaño medio.

El complemento simple pero robusto para cualquier operación

Utilizando el mismo módulo de triturado de mandíbulas de 650 mm x 350 mm (26" x 14"), la RubbleCrusher RC150 está disponible en un diseño que puede ir montado sobre orugas, sobre remolque o sobre patines. Se trata de una solución in situ para reducir el impacto medioambiental ahorrando tiempo y dinero en las operaciones.

Añadir una de las trituradoras RC150 a su inventario le permite producir material triturado inmediatamente en el mismo lugar donde se ha recogido el material, lo que permite reciclar y reutilizar el material triturado en la propia obra.

Presentación de la RCJ65

Equipada con la misma trituradora de mandíbulas que la RC150, la RCJ65 de RubbleCrusher dispone de un transportador plegable ampliado para pilas de producto más grandes y un motor CAT C1.7 36 kW EU Tier V (Unidad de alimentación US Tier 4) más grande. Los operadores pueden optimizar la RCJ65 añadiendo el separador magnético sobre banda para retirar los metales no deseados del material triturado.



El uso de las trituradoras RC150 y RCJ65 in situ permitirá eliminar costes que suponen un gran impacto en trabajos pequeños a medianos, incluyendo:



Compra de áridos



Movimiento y transporte de materiales



Envío de materiales a vertederos



Trituración externa

Presentación de la RCJ65

La línea de trituradoras de mandíbulas móviles y compactas de RubbleCrusher ofrece una solución in situ para gestionar los desechos procedentes de la construcción y demolición y reciclar el material para su reutilización inmediata. Estas trituradoras son ideales para proyectos de trituración de tamaño pequeño a moderado y ofrecen una solución perfecta para constructores, paisajistas y aplicaciones de demolición y trituración de áridos.

Utilizando el mismo módulo de triturado de mandíbulas de 650 mm x 350 mm (26" x 14") que la trituradora RC150T de RubbleCrusher, la RCJ65 ofrece un transportador plegable ampliado para pilas de producto más grandes y un motor CAT C1.7 36 kW EU Tier V (Unidad de alimentación US Tier 4) más grande. Los operadores pueden optimizar la RC-J65 añadiendo el separador magnético sobre banda para retirar los metales no deseados del material triturado.



TRITURADORA - RCJ65	TAMAÑO MÁXIMO DE ALIMENTACIÓN	520 mm x 280 mm / 20" x 11"
	TOLVA DE ALIMENTACIÓN	1640 mm x 1260 mm / 64" x 50" + Protección contra derrames
	MANDÍBULA	650 mm x 350 mm / 26" x 14" Placa de palanca (individual)
	RANGO DE AJUSTE	15 mm - 100 mm / $\frac{5}{8}$ " - 4"
	RENDIMIENTO	5 - 50 toneladas por hora
	AJUSTE	Sistema de cuñas hidráulicas
	TRANSMISIÓN	Trituradora de accionamiento hidráulico
	MOTOR	CAT C1.7 36 kW EU Tier V / Unidad de alimentación US Tier 4
	CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	40 Litros / 10,5 galones US